

KABELBRUNN


Draglåda 2-lock

K-Prefabs rektangulära Kabelbrunn, typ Draglåda tillverkas i blöt betong i stålform utan botten med ursparing för rörgenomföring.

4 st hål i varje gavel, 120 mm i diameter samt en ursparing för montage på befintlig kabeldragning.

Flytande gjutjärnsbetäckning bestående av stålram och 2-lock för enkel och smidig nivåanpassning.

- Dimensionerad för att klara 40-tons trafiklast
- Livslängdsklass L 50
- Exponeringsklass XC4/XF3



TEKNISK DATA

Benämning	Utv mått mm	Inv mått mm	Höjd mm	Vikt kg	Produktnr
Draglåda 2-lock	1480 x 1000	1180 x 530	600	1205	10352
Draglåda 2-lock	1480 x 1000	1180 x 530	800	1525	10353
Fördjupningsram 200 mm	1495 x 1015	1180 x 695	200	355	10335
Fördjupningsram 400 mm	1495 x 1015	1180 x 695	400	690	10341
Krage 200 mm	1480 x 1000	1180 x 530	200	420	10346
Krage 400 mm	1480 x 1000	1180 x 530	400	835	10347

Gjutjärnsbetäckning, flytande (SS EN 124)

Benämning	Mått mm	Typ	Klass	Vikt kg	Produktnr	Antal
Ulefos	650 x 650	Segjärn	D 400	88	10327*	2
Stålram	1320 x 670	Justerbar	D 400	70	10362*	1

*=ingår i art nr 10352 och 10353