

Underhållsinstruktioner för K-Prefabs betongbalkonger

Utseende och specifikation

Betongytor i allmänhet kan ha ett varierat utseende liksom variationer i kulör som kan ändras något över tiden. Detta påverkar dock inte de tekniska egenskaperna hos balkongen.

Balkonger tillverkas normalt i exponeringsklass XC4/XF3 vilket innebär att de tål både fukt, regnvatten och frysgrader utan att ta skada eller påverkas.

Städning och rengöring

Balkongerna får **inte tösaltas** eller utsättas för andra typer av klorider eller syror då detta kan skada betongen såväl som armeringen i betongen och påtagligt minska livslängden för produkten.

Städning och rengöring kan ske genom att sopa, borsta eller skura ytorna. Härvid kan ett mildt rengöringsmedel användas. Tänk dock på vart eventuellt städvattnet tar vägen.

Tänk på att betong är ett sugande material och kan därför missfärgas vid tex spill eller då betongytan täcks av exempelvis mattor, blomkrukor o.d.

Viktigt att notera

Ingen håltagning, borrning, mekanisk bearbetning eller infästning får ske i efterhand på balkongerna utan godkännande från ansvarig konstruktör då detta annars kan påverka balkongens funktion och/eller beständighet.